



Permatex[®]

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2014





UN SIGLO DE INNOVACIONES

Desde su fundación en 1909, **Permatex** ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo y fabricación de productos innovadores para la reparación de vehículos a motor.

El enfoque hacia el mercado de **Permatex** ha permitido identificar las necesidades del mercado y desarrollar productos innovadores que satisfacen las exigencias de sus clientes.

Formadores de Juntas



**LIDER
EN VENTAS
en EE.UU.**

THE RIGHT STUFF LA NUEVA GENERACIÓN DE FORMADORES DE JUNTAS

- La nueva generación de formadores de juntas
- Fórmula a base de Elastómeros (no contiene Siliconas).
- Ventajas frente a siliconas tradicionales:
 - Juntas más resistentes.
 - Mejor y más fácil aplicación.
 - Mayor adherencia al metal.
 - Sella mejor.
 - Excelente durabilidad.
 - Cura más rápido à permite hacer juntas en 1 minuto.
 - Resistencia a fugas y escapes.
 - Envase a presión: más fácil de aplicar y mejor conservación de producto.
 - No daña la sonda Lambda ni sensores del motor.
 - Perfecto para motores diesel.
- Rango de temperatura -59 °C a 232 °C.



| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 35042 | 8410410 35042 8 | 6 | 158 ml |

Aplicaciones



FORMADORES DE JUNTAS DE SILICONA SERIE ULTRA



ULTRA BLUE APLICACIONES DE USO ESTÁNDAR

- Formulado para proporcionar un perfecto sellado y adhesión en las aplicaciones profesionales de ensamblaje de componentes mecánicos y uso general. Rango de temperatura intermitente (-54 °C a 260 °C).
- Resistencia a los fluidos de automoción y vibraciones. Color azul. Especificaciones OEM.

| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 35004 | 8410410 35004 6 | 12 | 80 ml |

Aplicaciones



ULTRA BLACK MÁXIMA RESISTENCIA AL ACEITE

- Extraordinaria resistencia al aceite, de curado rápido, bajo olor, no corrosivo, no daña sensores de oxígeno.
- Posee una alta flexibilidad y resistencia al aceite como consecuencia de su sistema de adhesión patentado. Rango de temperatura intermitente (-54 °C a 260 °C).
- Resistencia a los fluidos de automoción y vibraciones. Color negro. Especificaciones OEM.

| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 35024 | 8410410 35024 4 | 12 | 80 ml |

Aplicaciones



ULTRA GREY MOTORES DE GRAN POTENCIA

- Formador de juntas formulado para aplicaciones de elevado par.
- Muy resistente a compresión y altas presiones.
- No corrosivo y bajo olor. Resistente a fluidos de automoción, aceite y vibración.
- Rango de Temperatura intermitente (-54 °C a 260 °C). Color gris. Especificaciones OEM.

| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 35034 | 8410410 35034 3 | 12 | 80 ml |

Aplicaciones



ULTRA COPPER ALTA TEMPERATURA

- Formador de juntas formulado para su aplicación en motores que trabajan a gran temperatura, no daña sensores de oxígeno.
- Es el formador de juntas de mayores prestaciones y resistencia a alta temperatura intermitente (-54 °C a 371 °C).
- Tres veces más resistente al aceite que las siliconas convencionales. Color cobre. Especificaciones OEM.

| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 35014 | 8410410 35014 5 | 12 | 80 ml |

Aplicaciones



Aerosoles Técnicos



LIMPIADOR DE FRENOS Y EMBRAGUES

- Producto formulado especialmente para limpiar y desengrasar eficaz y rápidamente la suciedad y los depósitos que se acumulan en los frenos de tambor y disco.
- No es agresivo para los cauchos utilizados en los sistemas de frenado.
- No contiene compuestos clorados ni fluorados (CFC) que perjudican al medio ambiente.

| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 12813 | 8410410 12813 3 | 12 | 650 ml |



GRASA EN SPRAY

- Lubricante especial de larga duración.
- Su fluidez facilita la aplicación y su secado rápido permite una óptima lubricación incluso en lugares inaccesibles.
- No descuelga. Resistencia a altas presiones.

| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 35621 | 8410410 35621 5 | 12 | 650 ml |



MULTI-USO SPRAY

- Lubricante, anti-humedad, anti-corrosión, desbloqueante, penetrante. Lubrica cerraduras, bisagras y otros mecanismos.
- Desplaza el agua y facilita el arranque de motores húmedos. Protege equipos electrónicos y eléctricos. Suelta piezas oxidadas y agarrotadas. Protege contra la corrosión.

| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 35631 | 8410410 35631 4 | 24 | 520 ml |



AFLOJATODO LOOS-ALL

- Penetrante y lubricante grafitado para soltar, deslizar o desenroscar con facilidad toda clase de piezas agarrotadas por el óxido o la suciedad.
- Facilita el posterior desmontaje.

| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 35611 | 8410410 35611 6 | 24 | 520 ml |



LIMPIA MOTORES TERCLEN

- Limpia motores y cadenas.
- Para limpiar toda clase de motores, piezas mecánicas, suelos de garajes, etc.
- No ataca la pintura, gomas o plásticos de motor.

| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 17762 | 8410410 17762 9 | 24 | 520 ml |

Productos de Reparación



ESMERIL PARA VÁLVULAS AL AGUA

- Producto destinado para el esmerilado (pulido) de válvulas al agua.
- Contiene inhibidores para evitar la oxidación de las válvulas y asientos.

| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 12063 | 8410410 12063 2 | 24 | 100 g |
| 12073 | 8410410 12073 1 | 24 | 100 g |

* Disponible en grano fino (12603) y grano grueso (12073).



AVIATION - FORM A GASKET N°. 3 SELLADOR DE JUNTAS (GASKET CEMENT)

- Producto sellante de secado al aire con gran poder de adhesión.
- Permanece flexible sin agrietarse en vibraciones y cambios de temperatura.
- Rango de temperatura (-54 °C a 204 °C). Resistente a la gasolina, el aceite y refrigerantes.
- No se endurece.

| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 35572 | 8410410 35572 0 | 8 | 118 ml |

Aplicaciones



SELLADOR TUBOS DE ESCAPE

- Pasta selladora para montaje y sellado de tubos de escape.
- Evita las fugas y facilita el desmontaje posterior.
- Endurece con el calor desprendido y resiste a temperaturas de 1.000 °C.

| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 12232 | 8410410 12232 2 | 24 | 100 g |

Adhesivos Rápidos EPOXI



MASILLA EPOXI MULTI-METAL. 4 Min.

- Masilla de dos componentes moldeable a mano.
- Versátil y fácil de usar.
- Cura en 4 minutos. Sin sujeción necesaria. Listo para ser tratado en 30 minutos.
- Rango de temperatura de -40 °C a 176 °C.
- Una vez curado puede ser lijado, perforado, roscado etc.
- Resistente al agua, combustibles y disolventes.

| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 35201 | 8410410 35201 9 | 12 | 56 g |

Aplicaciones

Aluminio Cobre Hierro Acero Inoxidable Bloques de Motor Cajas de Transmisión Colectores de Admisión Piezas de Fundición



ADHESIVO EPOXI MULTI-METAL. 4 Min.

- Elimina la necesidad de soldar.
- Rellena huecos y no encoge.
- Cura en 4 minutos. Una vez curado puede ser perforado, lijado y rellenado.
- Resistente al agua y a disolventes.
- Rango de temperatura de -51 °C a 149 °C.
- Resistencia: 31 Mpa.

| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 35241 | 8410410 35241 5 | 12 | 25 ml |

Aplicaciones

Aluminio Cobre Bronce Acero Inoxidable Cromo Acero Montaje Componentes Metálicos Rellena huecos



SOLDADURA DE PLÁSTICO. 5 Min.

- Adhesivo estructural de dos componentes diseñado para la unión de una gran variedad de materiales plásticos. Forma una adhesión fuerte y duradera en la mayoría de plásticos, cerámica, madera en cualquier combinación.
- Rápido curado, 5 minutos a temperatura ambiente.
- Rango de temperatura de -51 °C a 121 °C.
- Resistente al agua y fluidos químicos de automoción. Resistencia superior a 23,4 Mpa.

| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 35223 | 8410410 35223 1 | 12 | 25 ml |

Aplicaciones

Tapicería: plástico y vinilos Materiales rígidos: ABS, acrílico, fibra de vidrio, cristal, PVC acero, estireno, vinilo y madera.



ADHESIVO EPOXI USO GENERAL. 5 Min.

- Adhesivo de dos componentes de uso general versátil y fácil de usar.
- Color transparente . Sella fisuras, grietas y no se contrae.
- Resistente al agua, disolventes y fluidos de automoción.
- Rango de temperatura de -51 °C a 82 °C.
- Cura en 5 minutos. Una vez curado puede ser perforado, lijado, tratado.
- Logra una adhesión fuerte y duradera en la mayoría de materiales. Resistencia superior a 23,4 MPa.

| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 35233 | 8410410 35233 0 | 12 | 25 ml |

Aplicaciones

Materiales rígidos: cromo, fibra de vidrio, cristal, tela, plástico duro, metal, goma y cerámica Reparación de piezas de automoción (pestañas, molduras, tapacubos, spoilers,...)

Fijadores de Rosca Anaeróbicos



FIJADOR ALTA RESISTENCIA. ROJO

- Formula exclusiva para motores modernos y aplicaciones de alto rendimiento que requieren resistencia a temperaturas extremas.
- Protege la rosca de la corrosión.
- Desmontable con calor y herramientas especiales.
- Rango de temperatura de -54 °C a 149 °C.



| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 35372 | 8410410 35372 6 | 12 | 10 ml |
| 35375 | 8410410 35375 7 | 6 | 50 ml |

Aplicaciones



FIJADOR RESISTENCIA MEDIA. AZUL

- Evita el aflojado causado por las vibraciones.
- Protege la rosca de la corrosión.
- Desmontable con herramientas de mano.
- Rango de temperatura de -54 °C a 149 °C.



| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 35362 | 8410410 35362 7 | 12 | 10 ml |
| 35395 | 8410410 35395 5 | 6 | 50 ml |

Aplicaciones



| FIJADORES DE ROSCAS PERMATEX | ARANDELA |
|--|---|
| <p>Toda la rosca está rellena de fijador de rosca</p> <p>Basta con una gota</p> <p>Rosca sellada, no puede entrar la humedad</p> | <p>Contacto únicamente bajo el tornillo.</p> <p>El tornillo puede aflojarse con vibración</p> <p>Medida específica para cada tornillo</p> <p>Rosca suelta; puede entrar humedad que cause corrosión</p> |



Lavamanos FAST ORANGE



LAVAMANOS FAST ORANGE

- Fórmula cítrica natural.
- Elimina eficazmente la suciedad, grasa, resina, tinta de impresoras, pintura, adhesivos y colas.
- Contiene acondicionadores de la piel de alta calidad incluyendo pómez en grano fino, aceite lanolina, áloe vera, glicerina jojoba para suavizar las manos más ásperas.
- Elimina las manchas en la ropa, los olores de animales domésticos y otras necesidades de limpieza del hogar.
- No contiene disolventes de petróleo.
- Biodegradable.



Promociones Especiales

BOX PALLET

Ref. 35406

27 Uds./Caja

| Ref | EAN | Un/Caja | Capac. |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 35405 | 8410410 35405 1 | 4 | 3,78 l |
| 35104 | 0686226 89150 1 | 12 | 400 ml |

Aplicaciones



DISTRIBUIDOR EN EUROPA:



KRAFFT, S.L.U.

Ctra de Urnieta s/n - 20140 Andoain - ESPAÑA

Tel.: 943 410 407 - Fax: 943 410 424

auto@krafft.es

www.krafft.es

Una empresa de Illinois Tool Works